

BS、C頻、KU頻 集波器(訂製品)



型號	BS集波器
輸入振盪	11.7~12.5GHz
輸出頻率	1022~2072MHz
中頻輸出	950~1450MHz
本地振盪	10.678GHz
雜音指數	0.7dB以下

型號	防5G干擾C頻集波器
接收頻率	3.7~4.2GHz
本地振盪	5.15GHz
穩定性	+/-500KHz
增益	62dB(Typ)
溫度係數	20K
工作電壓	+15 to +24V

型號	KU頻集波器
本地振盪	11.3GHz
接收頻率	12.25~12.75GHz
中頻輸出	950~1450MHz
雜音指數	1dB以下

防5G干擾消除器 SF-121C(訂製品)



型號	SF-121C
通過頻帶	3.7~4.2GHz
插入損失	≤0.5dB
頻帶抑制	≥60dB @3.4~3.6GHz ≥70dB @4.8~4.9GHz
駐波比	≤1.3dB
防水級數	IP65
接合面型式	INPUT : CPR-299G , OUTPUT : CPR-299F
尺寸(mm)	112(H) × 99(W) × 70(D)

衛星電視電源供應器 PS-101C(訂製品)



型號	PS-101C
頻率範圍	5~3000 MHz
插入損失	0.8~1.2dB
反射損失	0.8~1.2dB
可通電	IN : 100-240V~50/60Hz 0.8A / OUT : 15V--2mA
輸入阻抗	75Ω , F型接座
輸出阻抗	75Ω , F型接座
尺寸(mm)	電源供應器 : 60(H) × 50(W) × 21(D) 變壓器 : 100(H) × 56(W) × 19(D)

備註：

- 1、所有產品目錄文字與圖片版權為本公司所有，僅供本公司業務推廣使用，非經書面同意不得轉載或公開傳播。
- 2、所有產品目錄之圖像型號及規格僅供參考，本公司保留內容修正的權利。